

## いすみ市橋梁点検健全度評価結果（5橋）

平成22年度点検実施

橋梁名	読み	橋長 (m)	有効幅員 (m)	径間数	橋種	架設年次	健全度 (旧要領)	H26.6橋梁 定期点検要領 健全度	備考
さくら橋	サクラハシ	30.80	3.05	1	木製 中路アーチ橋	1996年6月	E	IV相当	通行止め
若潮橋	ワカシオハシ	33.55	2.80	4	プレテン床版桁	1973年3月	D	III相当	県道隣接、通行止め

平成29年度点検実施

小池大橋	オイケオオハシ	128.70	10.05	4	鋼桁橋 H桁(合成)	1975年	-	IV	車両重量制限(総重量10t越)
細戸橋	ホソドバシ	10.00	3.60	1	鋼H桁(2連)橋	1955年	-	IV	車両通行止め
新橋	シンバシ	5.00	3.60	1	RC橋 T桁	1958年	-	IV	車両通行止め

### 橋梁診断における判定区分

区分	状態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II 予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが好ましい状態
III 早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV 緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く緊急に措置を講ずべき状態